

# シーンコントローラー


メモリー機能を内蔵し、様々なライティングシーンを制御します。

## 40ch シーンコントローラー Ver.5 タイマー機能付き

4 シーンメモリに 24 時間タイマー機能を持った、40 チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラーです。



ホワイト



外形寸法



背面写真

MODEL	40ch シーンコントローラー
製品コード	SC2050
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能・最大 3 台まで
制御チャンネル	40 ch
調光設定	100 段階 [0~100]
記憶シーン	4 シーン+OFF
フェードタイム	0~99 分 59 秒 [1 秒単位・シーン毎に設定可能]
タイマー	タイマー 4 シーン +off の 5 シーンに設定可能 [精度月差 ±15 秒以内] ソーラータイマー前後 3 時間迄設定可能・週間タイマー設定可能
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
停電補償	現在時刻設定 約 1 ヶ月間 シーンデータ [週間・ソーラー] 保持時間 10 年間
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) プレート：白色 (ホワイト)
質量	約 0.3kg


## 40ch シーンコントローラー Ver.5 タイマー機能付き+増設シーンパネル付き

増設を含め 8 シーンのメモリー機能を持った、40 チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラです。



ホワイト

ブラック



外形寸法



背面写真

MODEL	40ch 8 シーンコントローラー
製品コード	SC2051
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能・最大 2 台まで
制御チャンネル	40 ch
調光	100 段階 [0~100]
記憶シーン	8 シーン+OFF
フェードタイム	0~99 分 59 秒 [1 秒単位・シーン毎に設定可能]
タイマー	タイマー 8 シーン +off の 9 シーンに設定可能 [精度月差 ±15 秒以内] ソーラータイマー前後 3 時間迄設定可能・週間タイマー設定可能
取付方法	壁付型・3 個用スイッチボックスに対応
停電補償	現在時刻設定 約 1 ヶ月間 シーンデータ [週間・ソーラー] 保持時間 10 年間
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂・鋼板白色 (ホワイト) 樹脂・鋼板黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.6kg

### 共通項目 [電源供給なし]

RJ-45 の DMX 結線図  
弊社の DMX 信号の接続図です。  
配色は LAN ケーブル B タイプの  
場合となります。

