

# 再生パネル

コントローラーの機能を拡張する、組み合わせるオプションパネルです。


## 再生パネル A [4 シーン]

99ch 及び 40ch/20ch シーンコントローラーと DS-TEN の再生パネルです。



ホワイト

ブラック



外形寸法



背面写真

MODEL	再生パネル A [4 シーン]
型式名称	再生パネル A
製品コード	SC2015
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
off スイッチ	1
シーン番号表示	SCENE1~4
対応コントローラー	99ch・40ch・20ch・DS-TEN
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.2kg

### ■オプション

#### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。  
8 スイッチ [8 シーン]

#### 接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。  
ワンショット [パルス] 信号対応


## 再生パネル 8S [8 シーン]

99ch 及び 40ch/20ch シーンコントローラーと DS-TEN の再生パネルです。



ホワイト

ブラック



外形寸法



背面写真

MODEL	再生パネル 8S [8 シーン]
型式名称	再生パネル 8S
製品コード	SC2049
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
off スイッチ	1
シーン番号表示	SCENE1~8
対応コントローラー	99ch・40chVer5・20ch・DS-TEN
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.4kg

### ■オプション

#### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。  
8 スイッチ [8 シーン]

#### 接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。  
ワンショット [パルス] 信号対応