

調光盤内ディマーユニット

位相制御

OUT 位相制御

位相制御調光のディマーユニットです。

MODEL	Sddb		Sdd	
	Sddb1	Sddb2	Sdd1	Sdd2
型式名称	Sddb1	Sddb2	Sdd1	Sdd2
製品コード	SU1001B	SU1002B	SU1001	SU1002
ユニット仕様	ブレーカー内蔵モデル：主幹分岐ブレーカー付タイプ		外部ブレーカー対応モデル：調光ユニットタイプ	
入力電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 単相 2 線		AC100V 50/60Hz 単相 2 線	
電源変動	±5%		±5%	
回路数	1 回路	2 回路	1 回路	2 回路
保護回路	20A ブレーカー内蔵		外部 20A 以下のブレーカー	
制御チャンネル	1 回路	2 回路	1 回路	2 回路
入力信号	DC12V ユニット専用信号		DC12V ユニット専用信号	
最大許容電流	16A	2 回路合計 16A	16A	2 回路合計 16A
強制点灯スイッチ	有り		有り	
使用実効電流 / 合計				
白熱灯調光及び点滅	16A 以内		16A 以内	
LED 調光	12A 以内		12A 以内	
銅鉄トランス調光	12A 以内		12A 以内	

回路・接続

