



外形図




部品リスト

番号	品名	メーカー	型番	備考
①	電源端子	パトライト	TEN11-02	端子ネジM4 定格30A
②	負荷端子	東洋技研	AT-20	端子ネジM4 定格40A
③	PWM信号端子	フェニックスコンタクト	FFKDS/V1-5.08	適合電線0.5φ～1.2φ
④	強制点灯スイッチ	マル信	MS-12-M02	スライド式
⑤	信号モニター	スタンレー	3φ	赤/緑色
⑥	制御基板	スタイルテック	SP-01	DC12V
⑦	調光素子	東光	2SK2231	60V-5A
⑧	PWM信号端子	フェニックスコンタクト	FFKDS/V1-5.08	適合電線0.5φ～1.2φ
⑨	リレー	オムロン	G4A-1A-PE	250V-20A

回路図



接続図



- ・PWM方式の安定器以外は使用できません。
- ・当社指定の器具以外は使用できません。
- ・1回路最大16Aまで、2回路合計16Aまで使用できます。

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	2回路 PWM調光調色ユニット 外部ブレーカー型 品番 = SU1005C Style-tec 株式会社スタイルテック			
	7					1								
	8					2								
	訂正	9				3								
		10				4								
		11				5								
NO.			重量	Kg	縮尺	1 / 3		日付	2021.03.26		製図	y.fujisawa	検図	e.motoki