

40ch

40チャンネルシーンコントローラー

Style tec

人と明かりのインターフェイス

超小型40チャンネルシーンコントローラー
シンプルで4シーン記憶




ソフト仕様

- 記憶シーン ・ 4シーン
- 出力回路数 ・ 40チャンネル
- フェードタイム ・ 0~240秒

ハード仕様

- 入力電源 ・ AC100V 50/60Hz
- 消費電力 ・ 約0.3W
- 出力信号 ・ DMX512 RJ45端子(LAN)
- 増設端子 ・ シーン再生パネル増設可
- 材質 ・ パネル：樹脂白色(ツヤ消し)
- プレート ・ 白色
- 寸法 ・ W116×H120×D57
- 開口方法 ・ W100×H75(奥行き70以上必要)
- 取付方法 ・ 壁付型(2個用スイッチBOXに適合)
- 重量 ・ 0.5Kg

外形寸法



オプション


シーン再生パネル(シーンコントローラー・シーン再生パネルの組合せで最大3箇所まで操作が出来ます)



仕様

- 入力電源 ・ DC12V
- 消費電力 ・ 約0.1W
- 出力信号 ・ 専用信号 RJ45端子(LAN)
- 増設端子 ・ シーン再生パネル増設用×1
- 材質 ・ パネル：SPCt1.0 マンセル ツヤ消し
- 寸法 ・ 裏BOX：SPCt0.8
- 開口寸法 ・ W70×H120×D40
- 取付寸法 ・ W50×H75(奥行き70以上必要)
- 重量 ・ 0.3Kg
- 最大接続数 ・ 2台

外形寸法



微弱電波リモコン




仕様

- 微弱電波リモコンでシーンの再生が出来ます。
- シーン数は標準で4シーン+OFFになります。
- 送信機と受信機は8m以内に設置して下さい。

回路数

- 8チャンネル
- リモコン：単4電池×2
- 受信機：電源AC100V(ACコード約1m付)
- 寸法：リモコン：W35×H165×D16
- 受信機：W200×H210×D50

外形寸法



DMX対応ユニット・種類が豊富な小型ユニットDSS



白熱調光タイプ



PWM調光タイプ



ON/OFFタイプ



LED調光タイプ

- ・スレーバタイプ：DMX受信専用 アドレス設定可
- ・白熱調光からLED調光まで豊富な種類が充実
- ・1回路(16A)/2回路(8A×2)/4回路(4A×4)など

調光分電盤システム



- ・DMX信号を始め様々なデジタル・アナログ信号に対応しLED・蛍光灯など複数の器具を一括制御します。
- ・サイズも様々で、取付方法も自立、壁付型と設置場所に適した仕様になります。

(株)スタイルテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-2 風間ビル5階
TEL 03-5835-2239 FAX 03-3863-7884

URL <http://www.style-tec.com>